



MF-G672



MF-G682

MF-G60 系列

固態光源(雷射)投影機



JECTOR MF-G60 系列固態光源(雷射)投影機

型 號	 MF-G672WU	 MF-G682WU
亮度 (流明)	7200	8200
顯示面板	3x0.64"3LCD	
解析度	WUXGA (1920 x 1200)	
畫 素	6,912,000畫素	
掃 描 線 數	掃描密度1200條	
燈 源 技 術	Laser · 光源壽命 : 20,000H(Normal)	
鏡 頭	F:1.5-2.08, f=17.2mm-27.7mm, 手動變焦	
變 焦	1.6x 光學變焦 ; 1~33數位變焦	
對 比 度	5,000,000:1	
投 射 比	70"@183.1cm ; 1.2-2.0	
投影距離(尺寸)	0.765~12.885m (30"~300")	
投射長寬比	16:10 · 支援4:3 · 16:9	
投 影 方 式	前投、後投、懸掛皆可投影	
輸 入 端 子	VGA*1, HDMI 1.4B(IN)*2, USB-A *1, USB-B*1, RJ45*1, HDBaseT*1, Audio in(mini jack,3.5mm)*1	
輸 出 端 子	VGA*1, Audio out (mini-jack,3.5mm)*1	
控 制 端 子	RS232*1, RJ45*1 (Control), USB-B*1(for upgrade)	
喇 叭	1*16W	
梯 形 校 正	V:±30°, H:±30°, 枕型校正, 邊角梯形修正(4角/6角), 網格校正	
視 頻 相 容	NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N	
電 腦 相 容	PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz, Mac	
自 動 設 置	輸入源自動搜尋, 自動電腦訊號同步, 自動梯形校正	
尺 寸	405(W)*358(H)*137(D)mm	
淨 重	~7.7KG	~7.9KG
消 耗 電 力	一般模式350W(MAX), 節能模式270W,待機電源功耗<0.5W	一般模式425W(MAX), 節能模式280W,待機電源功耗<0.5W
電 源	AC 100V ~ 240V @ 50/60Hz (具過熱自動斷電保護機制)	
標 準 配 件	無線遙控器、電源線、電腦線、快速安裝手冊	



an AUO company

開創視界 實現顯示大未來

傑可達數位股份有限公司

新北市中和區連城路268號2樓之1

服務專線：0800-822-311



JECTOR



Facebook



LINE @



YouTube

